

## Armoglass Connector GFRP



CARINSKI KOD: 7016 9070

KOMPONENTE: Jednokomponentna

IZGLED: Connector

DOSTUPNE BOJE: Bijela

PAKIRANJA I DIMENZIJE: Ø 8 mm x 70 cm 1 pz. - Ø 8 mm x 20 cm 1 pz. - Ø 8 mm x 50 cm 1 pz.

### DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



### DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Kameni zidovi - Stijena - Calcestruzzo armato

### METODE PRIMJENE

Applicazione manuale

### OSNOVNE ZNAČAJKE

∅ Diameter: 8 mm

☀️ Otporno na UV-zrake

∞ Unlimited shelf-life

↔ Long side length: 20 / 50 / 70 cm

↔ Short side length: 10 cm



Use wearing protective gloves



## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Static elastic modulus **47.61 GPa**

*equivalente*

Internal diameter **7 mm**

Tensile strength **992.64 N/mm<sup>2</sup>**

Longitudinal elongation at break **2 %**

Resistant area **38.3 mm<sup>2</sup>**

## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo.

## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

