

## Armoglass Corner 33



**CARINSKI KOD:** 7019 6100  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** GFRP angular  
**DOSTUPNE BOJE:** Nero  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Sfuso 1.05 m

### DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



### DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Cement-based or lime-based mortars - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Brickworks - Kameni zidovi - Calcestruzzo armato - Lime and lime-cement plasters and mortars

### METODE PRIMJENE

Applicazione manuale

### OSNOVNE ZNAČAJKE

↔ Length: 1.05 m

☀ Otporno na UV-zrake

🧤 Use wearing protective gloves

🚰 Odgovara za uporabu u kontaktu s pitkom vodom

♾ Unlimited shelf-life

↔ Width of the two sides: 25 cm



## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Unit weight **630 g/m**

Mesh size **33 x 33 cm**

Number of weft threads **30 nr/m**

Number of warp threads **30 nr/m**

*CNR-DT 203/2006*

Nominal diameter of single strand (weft) **3 mm**

*CNR-DT 203/2006*

Nominal diameter of single strand (warp) **4 mm**

*EAD 340392-00-0104*

Characteristic tensile load for single bar (warp) **6.9 kN**

*EAD 340392-00-0104*

Characteristic tensile load for single bar bent at 45° (warp) **4.9 kN**

## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo.

## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

