

Armaglass Corner 99



CARINSKI KOD: 7019 6100
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: GFRP angular
DOSTUPNE BOJE: Nero
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Sfuso 1.05 m

DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Cement-based or lime-based mortars - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Brickworks - Kameni zidovi - Lime and lime-cement plasters and mortars

METODE PRIMJENE

Applicazione manuale

OSNOVNE ZNAČAJKE

↔ Length: 1.05 m

☀ Otporno na UV-zrake

🧤 Use wearing protective gloves

🚰 Odgovara za uporabu u kontaktu s pitkom vodom

♾ Unlimited shelf-life

↔ Width of the two sides: 25 cm



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Unit weight **260 g/m**

Mesh size **99 x 99 mm**

Number of weft threads **10 nr/m**

Number of warp threads **10 nr/m**

CNR-DT 203/2006

Nominal diameter of single strand (weft) **3 mm**

CNR-DT 203/2006

Nominal diameter of single strand (warp) **4 mm**

EAD 340392-00-0104

Characteristic tensile load for single bar (warp) **6.9 %**

EAD 340392-00-0104

Characteristic tensile load for single bar bent at 45° (warp) **4.9 %**

Two-way texture

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

