

Armaglass Pulbar



CARINSKI KOD: 7019 6100
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Connector
DOSTUPNE BOJE: Bijela
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Sfuso 1 pz.

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Cement-based or lime-based mortars - Montažni beton - Calcestruzzo armato

METODE PRIMJENE

Applicazione manuale

OSNOVNE ZNAČAJKE

∅ Diameter: 6-8-10-12-16-18-20-25-32-40 mm

↔ Length: 1 m

∞ Unlimited shelf-life

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Longitudinal elongation at break **2 %**

ASTM D570, subsection 7.4
Kapilarnog upijanja < **0.25 %**

Non-toxic material

ISO 10406-1, 7
Čvrstoća prijanjanja > **8 MPa**

ISO 10406-1, 6
Static elastic modulus **46000 MPa**

EN ISO 11357-2
Glass transition temperature > **115 °C**

Alkali-resistant material



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

