

Armaproof Eco 200



CARINSKI KOD:
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Roll
DOSTUPNE BOJE: Bijela
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Rotolo 30 m²

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Tiles - Podna glazura - Bricks

METODE PRIMJENE

Addizionare ad altri componenti - Applicazione manuale

OSNOVNE ZNAČAJKE

↔ Length: 30 m

🕒 Rok trajanja: 24 mjeseci

→|← Thickness: 0.48 mm

☀️ Otporno na UV-zrake

🌡️ Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C

↔ Width: 1000 mm



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

DIN EN 12310-2
Tear resistance **100 N**

Total recycled content \geq **60 %**

DIN EN 1931
Water vapor transmission T=23°C - U.R. 50 (Sd) \geq **85 m**

DIN EN ISO 527-3
370 N/5cm

Resistant to chemical agents

DIN EN ISO 527-3
Extension break longitudinal **90 %**

DIN EN ISO 527-3
Extension break lateral **120 %**

Working temperature **-30 / +90 °C**

DIN EN 4102 EN 13501-1
Reaction to fire **B2 Class E**

Unit weight **275 g/m²**

DIN EN ISO 527-3
250 N/5cm

DIN EN 1928 Version B
Waterproof to negative hydraulic thrust \geq **1.5 bar**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

