

## Armaproof Eco 200



**CARINSKI KOD:**  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Roll  
**DOSTUPNE BOJE:** Bijela  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Rotolo 30 m<sup>2</sup>

### DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Tiles - Podna glazura - Bricks

### METODE PRIMJENE

Addizionare ad altri componenti - Applicazione manuale

### OSNOVNE ZNAČAJKE

↔ Length: 30 m

🕒 Rok trajanja: 24 mjeseci

→|← Thickness: 0.48 mm

☀️ Otporno na UV-zrake

🌡️ Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C

↔ Width: 1000 mm



## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

*DIN EN ISO 527-3*  
**370 N/5cm**

Resistant to chemical agents

*DIN EN ISO 527-3*  
Extension break longitudinal **90 %**

*DIN EN 12310-2*  
Tear resistance **100 N**

Total recycled content  $\geq$  **60 %**

*DIN EN 1931*  
Water vapor transmission T=23°C - U.R. 50 (Sd)  $\geq$  **85 m**

Unit weight **275 g/m<sup>2</sup>**

*DIN EN ISO 527-3*  
**250 N/5cm**

*DIN EN 1928 Version B*  
Waterproof to negative hydraulic thrust  $\geq$  **1.5 bar**

*DIN EN ISO 527-3*  
Extension break lateral **120 %**

Working temperature **-30 / +90 °C**

*DIN EN 4102 EN 13501-1*  
Reaction to fire **B2 Class E**

## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo.

## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

