

Armarock B50



CARINSKI KOD: 6815 9900
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Net
DOSTUPNE BOJE: Nero
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Rotolo 50 m²

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Brickworks - Kameni zidovi - Porphyry and natural stones - Lime and lime-cement plasters and mortars

METODE PRIMJENE

Applicazione manuale

OSNOVNE ZNAČAJKE

↔ Lenght: 50 m

🔥 Nije zapaljivo

∞ Unlimited shelf-life

🌿 Material 100% eco-friendly

🚰 Odgovara za uporabu u kontaktu s pitkom vodom

↔ Width: 1 m

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Mesh size **25 x 25 mm**

Unit weight **220 g/m²**

Tensile strength **1650 MPa**

Weft tensile strength **50 kN/m**

Warp tensile strength **50 kN/m**

Longitudinal elongation at break **4 %**

Static elastic modulus **80.1 GPa**



SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

