Bentonet

Trapezoidni kavez od čelične mreže, unaprijed oblikovan, za Clayseal 25.20



Kavez od čelične mreže s kvadratnim otvorima, trapezoidnog oblika i otvoren s jedne strane, unaprijed oblikovan, koji se upotrebljava za pravilno pozicioniranje bentonitnih vodonepropusnih traka Clayseal 25.20 te za sprječavanje njihova pomicanja s predviđenog mjesta, osobito u složenim situacijama ili na površinama koje nisu savršeno pripremljene. Bentonet se, nakon postavljanja dilatacijske brtve, mora pričvrstiti na betonsku podlogu čeličnim čavlima i podloškama svakih 20–25 cm.

CARINSKI KOD: 7326 9098
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Steel mesh
DOSTUPNE BOJE: Acciaio
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Sfuso 1 m - Scatola: 30 x (Sfuso 1 m)

PODRUČJA PRIMJENE

Izrada krutih radnih spojeva (ne dilatacijskih) i spojeva sa sigurnom i trajnom vodonepropusnošću.

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Cement-based or lime-based mortars - Montažni beton

PRIPREMA PODLOGE

Podlogu za polaganje pripremiti što je moguće glađom i ravnijom, izravnavajući eventualne neravnine proizvodom Repar Tix te temeljito ukloniti krhke, nekohezivne i prašnjave dijelove.

NAČIN PRIMJENE

Bentonitnu vodonepropusnu traku Clayseal 25.20 položiti na predviđeno mjesto. Na hidroekspanzivnu traku Clayseal 25.20 postaviti kavez za pričvršćivanje spoja Bentonet. Pričvršćivanje na podlogu mora se izvesti čavlima: približno jedan čelični čavao svakih 20–25 cm. Brtvljenje spojeva između vodonepropusnih traka osigurava se jednostavnim međusobnim pripajanjem na duljini od najmanje 10 cm, a ne preklapanjem krajeva. Položaj hidroekspanzivne trake Clayseal 25.20 mora osigurati betonski pokrov debljine 10–12 cm kako bi se ograničilo ekspanzivno djelovanje nastalo hidratacijom.

METODE PRIMJENE

Applicazione manuale

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Lenght: 1 m
- Unlimited shelf-life
- Width: 2.8 cm
- Nije zapaljivo
- Use wearing protective gloves

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Mesh size **13x13 mm**

POTROŠNJA

1 m/m: proizvod se nabavlja prema potrebi.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

FOTOGALERIJA





STAVKA TROŠKOVNIKA

Trapezoidni metalni kavez, otvoren s jedne strane, za pozicioniranje i priÄvrÅ¡Äivanje hidroekspanzivnih bentonitnih vodonepropusnih traka na radnim spojevima, s kvadratnim otvorima, MREÅ½A Bentonet tvrtke AZICHEM Srl, isporuÄuje se u profilima duljine 1 m, s dimenzijama stranica 2,8 x 2 x 2 cm i otvorima mreÅ¾e 1,3 x 1,3 cm.

TehniÄke karakteristike proizvoda BENONET tvrtke Azichem Srl:

• Duljina profila: 1 m
• Duljina stranica pojedinaÄnog profila: 2,8 â 2,0 â 2,0 cm
• Otvor metalnog kaveza: 1,3 x 1,3 cm

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.