Bond Idro

Konsolidacijski, impregnirajući lateks s reaktivnom unutarnjom hidrofobizacijom



Ljepljivi lateks sastavljen od emulzije sintetičkih polimera, veziva i konsolidacijskih sredstava te reaktivnih hidrofobizirajućih sredstava, za fleksibilizaciju i hidrofobizaciju žbuka, mortova i cementnih kaša.

CARINSKI KOD: 3816 0000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Bijela
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Plastična kanta 5 kg - Plastična kanta 10 kg - Plastična kanta 25 kg

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

Djelovanje proizvoda Bond Idro temelji se na interakciji posebnog reaktivnog sredstva, hidrofilnog u izvornom obliku, koje reakcijom sa spojevima cementa i vapna može postati hidrofobno.

PODRUČJA PRIMJENE

Vodoodbojna i konsolidacijska zaštita fasada od betona, žbuka na bazi cementa ili vapna, betonskih podova itd. Izrada smjesa za zaštitne i hidroizolacijske premaze na bazi hidrauličnih veziva. Impregnirajuća zaštita svježih betonskih mješavina tijekom sazrijevanja (curing). Izrada mortova za fugiranje pri zidanju blokova od cementa i gline s vidljivom fasadnom površinom.

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars

NAČIN PRIMJENE

Proizvod ponovno promiješati prije uporabe, a zatim pripremiti otopinu kako je navedeno u tablicama u nastavku, ovisno o predviđenoj uporabi. Za pravilno definiranje smjesa koje treba primijeniti i provjeru prikladnosti proizvoda za specifične zahtjeve uvijek je nužno provesti prethodna ispitivanja.

METODE PRIMJENE

Addizionare ad altri componenti - Spazzolone - Raspršivač

Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Ažurirano dana **13-11-2026**
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na
https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Bez otapala
- Nije zapaljivo
- Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C
- Gustoća: 1.10 kg/dm³
- Rok trajanja: 12 mjeseci

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Non-toxic material

POTROŠNJA

Pogledajte tablicu u tehničkom listu proizvoda.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

FOTOGALERIJA





STAVKA TROŠKOVNIKA

Dodavanje ljepljivog lateksa cementnim smjesama (ili smjesama na bazi vapna) za izradu vodonepropusnih mortova i Å¾buka s izrazito dobrim prianjanjem na podlogu, uvoÄenjem u vodu za mijeÅ¡anje posebne emulzije tipa Bond Idro proizvoÄaÄa AZICHEM srl, sastavljene od tekuÄe mjeÅ¡avine sintetiÄkih polimera, veziva, konsolidacijskih sredstava i reaktivnih hidrofobizirajuÄih sredstava.

DODATNI SADRŽAJI

Indikativne doze *			
Namjena	**Omjer Bond Idro/voda**	**Omjer vezivo/agregat**	**NajveÄ□a veliÄ□ina agregata**
Mortovi za sanaciju Debljine ≤ 1 cm Debljine > 1 cm	 1 : 1 1 : 2	 Od 1 : 1 do 1 : 3 Od 1 : 2 do 1 : 4	 1 - 3 mm 2 - 6 mm
Å½buka	1 : 3	Od 1 : 1 do 1 : 3	1 - 3 mm
Cementna kaÅ¡a	1 : 1	Samo vezivo, 3 - 4 masena dijela	-
Konsolidacija Å¾buka i ziÄ□a	Od 1 : 1 do 1 : 2	-	-

* NaÄ□in i koliÄ□ine uporabe razlikuju se ovisno o potrebama primjene, na temelju indikativnih smjesa navedenih u tablici.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.