

## Bond Tile Primer



**CARINSKI KOD:** 3907 3000  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Tekućina  
**DOSTUPNE BOJE:** Bijela  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Secchio 5 kg

### DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Tiles - Asphalt - Glass




### METODE PRIMJENE



Četka - Valjak za boju

### ČIŠĆENJE ALATA

Voda

### OSNOVNE ZNAČAJKE

-  Bez otapala
-  Rok trajanja: 12 mjeseci
-  Use wearing protective gloves

-  Gustoća: 1.45 kg/l
-  Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C



## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Touch hardening at 20°C ~ **8 h**

Brookfield ASTM D 2196

Viscosity **15000 ± 1000 mPas**

Dust-free time at 20°C ~ **1 - 2 h**

Working temperature **-20 / +70 °C**

Time before second coat at 20°C **12 h**

## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva

## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

