

Claygrain



CARINSKI KOD: 2508 1000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Prah
DOSTUPNE BOJE: Beige
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Vreća 25 kg

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Bricks - Soils of various kinds

METODE PRIMJENE

Addizionare ad altri componenti - Cazzuola - Lopatica za zaglađivanje - Špatula

OSNOVNE ZNAČAJKE

⊕ Hydroexpansive product: _

☀ Otporno na UV-zrake

🌡 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C

🚫 Nije zapaljivo

🕒 Rok trajanja: 12 mjeseci

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

ASTM D 5891

Loss of liquid to the filter press **<18 ml**

Permeability to 25 kPa of confinement **5.E-09 cm/s**

Apparent density **0.9-1.00 g/cm³**

ASTM D 4634

Maximum humidity **<13 %**

ASTM D 5890

Swelling rate **>29**

Liquid limit **>550 %**



SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka. Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

