

Clayseal 25.20 SW



CARINSKI KOD: 4005 9100
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Stripe
DOSTUPNE BOJE: Rosso
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Scatola: 6 x (Rotolo 5 m) - Pallet: 48 x (Scatola 21 Kg)


DOPUŠTENE PODLOGE


Beton - Cement-based or lime-based mortars - Montažni beton - Stijena

METODE PRIMJENE


Applicazione manuale - Martello

OSNOVNE ZNAČAJKE

 Gustoća: 1.4-1.5 kg/dm³

 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Hydroexpansive product: + 550 %

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: -15 / +50 °C

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Sodium bentonite content **>75 %**

Longitudinal elongation at break **60 %**

ASTM D71
Unit weight **0.83 kg/m**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka.



FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

