

Clorosmalt Piscine



CARINSKI KOD: 3209 9000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Thick liquid
DOSTUPNE BOJE: Zatražite dostupne boje
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Latta 10 kg

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Cement-based or lime-based mortars - Montažni beton - Metal surfaces - Steel - Calcestruzzo armato





METODE PRIMJENE




Valjak za boju - Raspršivač

ČIŠĆENJE ALATA

Syntech Diluente Sintetico

OSNOVNE ZNAČAJKE

-  Dosage: 0.30 - 0.40 kg/m²
-  Nanosi se u dva sloja
-  Rok trajanja: 12 mjeseci
-  Use wearing protective gloves

-  Gustoća: 1.35 ± 0.05 kg/l
-  Otporno na UV-zrake
-  Solvent-based product



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Dust-free time at 20°C **4 - 6 h**

Touch hardening at 20°C **6 - 8 h**

Complete hardening at 20°C **7 gg**

Dry residue **42 ± 1 %**

Dry thickness **65 µm**

Working temperature **-20 / +70 °C**

VOC content < **500 g/l**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Zaštititi proizvod od vlage zraka. Store the product at a temperature between +10°C and +30°C.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

