

Consilex Altrain WV



CARINSKI KOD: 3824 9970
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Trasparente
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Plastična kanta 5 l - Plastična kanta 10 l - Plastična kanta 25 l

DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Cement-based or lime-based mortars - Wood - Opeka - Stijena - Porphyry and natural stones





METODE PRIMJENE




Nebulizzazione airless a bassa pressione - Četka - Valjak za boju

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

-  Bez otapala
-  Material 100% eco-friendly
-  Rok trajanja: 12 mjeseci
-  Use wearing protective gloves

-  Gustoća: 1 kg/dm³
-  Nanosi se u dva sloja
-  Use wearing protective glasses



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

EN 13579 Classe II

Drying speed coefficient **45 %**

EN 13580

Water absorption and alkali resistance **6.8 %**

EN 13579

Depth of penetration < **10 mm**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Store the product at a temperature between +10°C and +30°C.

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

