

## Consilex EM Drop



**CARINSKI KOD:** 3824 9970  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Tekućina  
**DOSTUPNE BOJE:** Bijela  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Plastična kanta 5 l - Plastična kanta 25 l

### DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Bricks



### METODE PRIMJENE

Nebulizzazione airless a bassa pressione - Četka - Valjak za boju

### ČIŠĆENJE ALATA

Voda

### OSNOVNE ZNAČAJKE

- |   |   |
|---|---|
|  Bez otapala                    |  Gustoća: 0.95 kg/l                                |
|  Nije zapaljivo                 |  Otporno na UV-zrake                               |
|  Rok trajanja: 12 mjeseci       |  Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C |
|  Use wearing protective glasses |  Use wearing protective gloves                     |

### SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.



## FOTOGALERIJA



## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

