

## Consilex Idrocon



**CARINSKI KOD:** 3824 9970

**KOMPONENTE:** Jednokomponentna

**IZGLED:** Tekućina

**DOSTUPNE BOJE:** Traspirente

**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Plastična kanta 10 l - Plastična kanta 25 l - Plastična kanta 5 l - Pallet: 75 x (Plastična kanta 10 l)

### DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Drywall - Plaster (gypsum) - Vlakoviti cement - Opeka - Tuff - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Brickworks - Kameni zidovi


### METODE PRIMJENE


Četka - Raspršivač

### ČIŠĆENJE ALATA

Nitro thinner

### OSNOVNE ZNAČAJKE

 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +10 / +30 °C

### SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka.



## FOTOGALERIJA



## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

