

## Consilex Idrofix



**CARINSKI KOD:** 3824 9970  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Tekućina  
**DOSTUPNE BOJE:** Trasparente  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Plastična kanta 5 kg - Plastična kanta 10 kg

### DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Cement-based or lime-based mortars - Tuff - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Kameni zidovi - Porphyry and natural stones  
- Bricks



### METODE PRIMJENE



Nebulizzazione airless a bassa pressione - Četka

### ČIŠĆENJE ALATA

Voda

### OSNOVNE ZNAČAJKE

-  Bez otapala
-  Nije zapaljivo

-  Gustoća: 1.19-1.21 kg/l
-  Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +40 °C

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

The product doesn't create film

Walkable after **24 h**

EN 1015-17

Chloride content < **0.05 %**

pH **11-12**

VOC content < **50 g/l**

Minimum penetration time **30 min**

Depth of penetration **2-8 mm**

Active substance **25-26 %**

## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

## FOTOGALERIJA



## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

