

Consilex Idroplus



CARINSKI KOD:

KOMPONENTE: Jednokomponentna

IZGLED: Tekućina

DOSTUPNE BOJE: Trasparente

PAKIRANJA I DIMENZIJE: Plastična kanta 5 l - Plastična kanta 10 l - Plastična kanta 25 l

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Plaster (gypsum) - Tuff - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Kameni zidovi - Porphyry and natural stones

METODE PRIMJENE


Nebulizzazione airless a bassa pressione - Četka


ČIŠĆENJE ALATA


Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

 Bez otapala

 Use wearing protective glasses

 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Use wearing protective gloves

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Active substance \pm 50 %

pH > 13



SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

