

## Consilex Inject Mauer



**CARINSKI KOD:** 3824 9970


**KOMPONENTE:** Jednokomponentna


**IZGLED:** Tekućina


**DOSTUPNE BOJE:** Trasparente

**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Plastična kanta 10 l - Plastična kanta 5 l - Plastična kanta 25 l

### OSNOVNE ZNAČAJKE

 Bez otapala

 Miješa se s vodom: 1:10 \_

 Gustoća: 1.02 kg/dm<sup>3</sup>

 Rok trajanja: 6 mjeseci

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

*Trattato*  
Breathability < **15 %**

Boiling point/range >**100 °C**

*UNI 8701-3 a 25 °C*  
Viscosity **15 cSt**

> **92 %**

*ISO 16006*  
Determination of volatile matter (VOC) < **250 µg/m<sup>3</sup>**

*Diluizione 1:10*  
Active substance **6 %**

### SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva



## FOTOGALERIJA



## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

