Consilex Muffa Remover

Ekološko i biorazgradivo antibakterijsko algicidno rješenje s djelovanjem protiv plijesni



Ekološko rješenje na bazi posebnih aktivnih sastojaka za uklanjanje bioloških štetnih organizama: plijesni, gljivica, mahovine, algi, lišajeva, bakterija itd. sa zidanih konstrukcija, uz potpuno poštovanje ekoloških protokola, a posebno kod bioekološke gradnje i obnove povijesnih i spomeničkih objekata. Više od 150.000.000 saniranih četvornih metara i više od 30 godina iskustva jamče kvalitetu i učinkovitost proizvoda. Consilex Muffa Remover na bazi je kvarternih amonijevih soli te je potpuno bez klora i sode. Kako bi se poboljšali uvjeti okoliša podloge na koju se nanosi, čime se sprječava pojava plijesni i bioloških štetnih organizama, proizvod je projektiran za sporu biorazgradnju.

CARINSKI KOD: 3808 9410
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Trasparente
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Bottiglia 1 l - Plastična kanta 5 l - Plastična kanta 25 l

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

Ne sadrži kiseline, sulfate, klorirane derivate, razrjeđivače, otrovne ili štetne tvari, niti tvari štetne za okolnu vegetaciju. Stvarna biorazgradivost iznosi 95% tijekom približno 4 tjedna, a nakon toga postaje potpuna. Ne uzrokuje nikakvo onečišćenje, nema agresivno i/ili štetno djelovanje na zidane konstrukcije, obloge ni okolnu vegetaciju. Djelovanje proizvoda Consilex Muffa Remover s vremenom postupno postaje sve izraženije.

PODRUČJA PRIMJENE

Uklanjanje plijesni i općenito biodeteriogenih pojava sa zidanih konstrukcija, betona, žbuka itd.

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Drywall - Plaster (gypsum) - Wood - Vlaknasti cement - Opeka - Tuff - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Brickworks - Kameni zidovi

NAČIN PRIMJENE

Consilex Muffa Remover spreman je za uporabu te se lako i jednostavno nanosi; dovoljno ga je raspršiti po površinama. Tijekom 2–3 tjedna samostalno uklanja biodeteriogena naselja, čime se izbjegavaju inače zahtjevni radovi. Ako su nakon pravilne primjene, u odgovarajućoj količini i na odgovarajući način, biodeteriogeni tragovi i dalje vidljivi, preporučuje se ponoviti postupak sve do njihova potpunog uklanjanja. Ne miješati s proizvodima na bazi klora i ne nanositi proizvode na bazi klora prije ni nakon nanošenja proizvoda Consilex Muffa Remover.

METODE PRIMJENE

Nebulizzazione airless a bassa pressione - Četka - Raspršivač

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Bez otapala
- Material 100% eco-friendly
- Otporno na UV-zrake
- Use wearing protective glasses
- Gustoća: 1.0 kg/dm³
- Nije zapaljivo
- Rok trajanja: 12 mjeseci

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Non-toxic material

POTROŠNJA

Približno 0,20 litara proizvoda Consilex Muffa Remover po četvornom metru površine koju treba obraditi.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

FOTOGALERIJA





STAVKA TROŠKOVNIKA

EkoloÅ¡ko uklanjanje plijesni, gljivica, algi i liÅ¡ajeva sa zidanih konstrukcija prskanjem specifiÄne aktivne otopine Consilex Muffa Remover proizvoÄaÄa Azichem Srl, na bazi kvarternih amonijevih soli, bez agresivnog i/ili Å¡tetnog djelovanja na zidane konstrukcije, uz poÅ¡tovanje ekoloÅ¡kih protokola, a posebno kod bioekoloÅ¡ke gradnje. Ne sadrÅ¾i kiseline, sulfate, derivate klora, razrjeÄivaÄe, otrovne ili Å¡tetne tvari. PotroÅ¡nja: 0,20 l/m^2

TehniÄke karakteristike proizvoda Consilex Muffa Remover proizvoÄaÄa Azichem Srl:

- Otopina na bazi kvarternih amonijevih soli
- Biorazgradivost > 95%
- Bez otapala

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.