

Consilex Muffa Remover



CARINSKI KOD: 3808 9410
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Trasparente
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Bottiglia 1 l - Plastična kanta 5 l - Plastična kanta 25 l

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Drywall - Plaster (gypsum) - Wood - Vlaknasti cement - Opeka - Tuff - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Brickworks - Kameni zidovi





METODE PRIMJENE




Nebulizzazione airless a bassa pressione - Četka - Raspršivač

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

-  Bez otapala
-  Material 100% eco-friendly
-  Otporno na UV-zrake
-  Use wearing protective glasses

-  Gustoća: 1.0 kg/dm³
-  Nije zapaljivo
-  Rok trajanja: 12 mjeseci

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Non-toxic material



SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

