

## Consilex Nanosil T-1000



**CARINSKI KOD:** 3824 9970  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Tekućina  
**DOSTUPNE BOJE:** Trasparente  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Plastična kanta 5 kg - Plastična kanta 25 kg

### DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Wood - Tuff - Tiles - Porphyry and natural stones - Bricks




### METODE PRIMJENE



Impregnazione - Nebulizzazione airless a bassa pressione - Četka - Raspršivač

### ČIŠĆENJE ALATA

Voda

### OSNOVNE ZNAČAJKE

-  Bez otapala
-  Rok trajanja: 12 mjeseci
-  Use wearing protective gloves

-  Nije zapaljivo
-  Use wearing protective glasses

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Flash-point > 95 °C

Odorless

pH 6.5

The product doesn't create film



## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Opened containers must be used immediately. Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

## FOTOGALERIJA



## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

