

Consilex No-Rust



CARINSKI KOD: 3824 9970

KOMPONENTE: Jednokomponentna

IZGLED: Tekućina

DOSTUPNE BOJE: Ambrato

PAKIRANJA I DIMENZIJE: Plastična kanta 10 kg - Plastična kanta 25 kg - Plastična kanta 5 kg

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Cement-based or lime-based mortars - Montažni beton


METODE PRIMJENE

Impregnazione - Nebulizzazione airless a bassa pressione - Raspršivač


ČIŠĆENJE ALATA


Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

 Bez otapala

 Rok trajanja: 24 mjeseci

 Use wearing protective gloves

 Gustoća: 1.03 kg/dm³

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: >0 °C

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

The product doesn't create film

pH **9.0-9.5**



SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo.

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

