Consilex Smog Remover

Specifično sredstvo za uklanjanje smoga i grafita sa zidova



Consilex Smog Remover je deterdžent želatinozne konzistencije namijenjen čišćenju pocrnjelih pročelja, osobito onečišćenih naslagama čađe, čestica i smoga te grafitima. Idealan je za vanjsko čišćenje zidova, pročelja i krovova od prirodnog kamena, opeke s vidljivom površinom, umjetnog kamena, betona itd.

CARINSKI KOD: 3402 9010
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Giallo paglierino
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Secchio 5 kg - Secchio 25 kg

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

Sastavljen od posebnih zgušnjavanih tenzida, Consilex Smog Remover pruža znatne prednosti u pogledu jednostavnosti primjene, učinkovitosti i sigurnosti, za razliku od korozivnih proizvoda koji se uobičajeno koriste. U obliku homogenog gela lako se nanosi kistom, bez kapanja. Ne sadrži natrijev hidroksid ni kalij te nakon ispiranja nije potrebna neutralizacija.

PODRUČJA PRIMJENE

Uklanjanje grafita i crnih naslaga nastalih taloženjem smoga i čađe s pročelja zgrada i spomenika te sa svih civilnih i industrijskih objekata.

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Opeka - Tuff - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Kameni zidovi - Stijena

PRIPREMA PODLOGE

Podloga na koju se proizvod nanosi mora biti suha.

NAČIN PRIMJENE

Proizvod se koristi nerazrijeđen, u izvornom stanju. Prije uporabe dobro protresti ambalažu te prije primjene provesti prethodno ispitivanje na malom dijelu površine. Proizvod nanijeti kistom na podlogu koju treba obraditi, u količini od približno 300 g/m² (ovisno o vrsti i poroznosti podloge). Ostaviti da djeluje 30 do 60 minuta. Spriječiti potpuno sušenje proizvoda na podlozi. Nakon potrebnog vremena djelovanja aktivnih tvari, proizvod ukloniti visokotlačnim čistačem pod tlakom od 150 bar. Tijekom čišćenja proizvod uklanja i površinske zaštitne premaze i obojene patine te može blago zamutiti aluminijske površine. Stoga zaštititi sve obojene površine u blizini područja primjene, uključujući aluminijske prozore i okvire, jer naslage proizvoda, čak i nehotične, mogu uzrokovati gubitak boje na površinama. Za pravilnu primjenu proizvod Consilex Smog Remover treba koristiti kada je temperatura podloge između 5 °C i 30 °C. Ne koristiti u slučaju kiše ili vrlo visokih temperatura (iznad 35 °C). Ne razrjeđivati niti miješati s drugim proizvodima. Ne nanositi na mokre podloge. Ne nanositi na obojene podloge bez prethodnog pažljivog ispitivanja; neke bi boje mogle biti oštećene primjenom proizvoda. U uobičajenim uvjetima uporabe, uz odgovarajuću ventilaciju, nije potrebno koristiti sredstva za zaštitu dišnih organa; u zatvorenim prostorima ili prostorima sa slabom ventilacijom nositi zaštitne maske. Pri rukovanju nositi gumene rukavice i zaštitne naočale.

METODE PRIMJENE

Četka - Valjak za boju

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Bez otapala
- Nije zapaljivo
- Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5/+30 °C
- Use wearing protective gloves
- Gustoća: 0.85 kg/dm³
- Rok trajanja: 12 mjeseci
- Use wearing protective glasses
- Vrijeme za obradu nakon miješanja: 20 min

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Boiling point/range **100 °C**

The product creates film

Not to be diluted

POTROŠNJA

Približno 0,30 kg proizvoda Consilex Smog Remover po kvadratnom metru površine koju treba obraditi.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Zaštititi proizvod od vlage zraka. Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

FOTOGALERIJA





STAVKA TROŠKOVNIKA

Ä□iÅ¡Ä□enje crnih naslaga i patina smoga s proÄ□elja deterdÅ¾entom s odmaÅ¡Ä□ujuÄ□im djelovanjem, biorazgradivim, ekoloÅ¡kim, na bazi vode, Å¾elatinoznim, bez natrijeva hidroksida ili kalija, bez korozivnog djelovanja na kamen ili zidane konstrukcije, tipa Consilex Smog Remover proizvoÄ□aÄ□a Azichem Srl, sastavljenim od posebnih zguÅ¡njavanih tenzida. Nanijeti kistom na podlogu koju treba obraditi. Ostaviti da djeluje 30 do 60 minuta, sprjeÄ□avajuÄ□i potpuno suÅ¡enje proizvoda na podlozi, a zatim proizvod ukloniti visokotlaÄ□nim Ä□istaÄ□em pod tlakom od 150 bar. Prije uporabe provesti prethodno ispitivanje na malom dijelu povrÅ¡ine radi podeÅ¡avanja uÄ□inka i vremena kontakta potrebnog da gel ostvari svoju odmaÅ¡Ä□ujuÄ□u i omekÅ¡avajuÄ□u funkciju. Okvirna potroÅ¡nja: 0,3 kg/m^2

TehniÄ□ke karakteristike proizvoda Consilex Smog Remover proizvoÄ□aÄ□a Azichem srl:

- ToÄ□ka/raspon vreliÅ¡ta: 100 °C
- GustoÄ□a: 0,85 kg/dm^3
- Ne sadrÅ¾i otapala
- Nezapaljiv
- Pot life: 20 min

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.