

## Consilex ST



**CARINSKI KOD:** 3824 9970  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Tekućina  
**DOSTUPNE BOJE:** Trasparente  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Plastična kanta 10 l - Plastična kanta 5 l

### DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Opeka - Tuff - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Kameni zidovi




### METODE PRIMJENE



Četka - Raspršivač

### ČIŠĆENJE ALATA

Nitro thinner - UNI solvent

### OSNOVNE ZNAČAJKE

-  Flammable material
-  Otporno na UV-zrake
-  Temperatura na kojoj se upotrebljava: +10 / +25 °C

-  Gustoća: 0.92 kg/dm<sup>3</sup>
-  Rok trajanja: 6 mjeseci

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Flash-point < 21 °C

Active substance **70 %**

Not to be diluted



## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

## FOTOGALERIJA



## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

