

Elastocap-D



CARINSKI KOD: 3209 1000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Rosso
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Flacone con nebulizzatore 1 kg - Plastična kanta 10 kg - Plastična kanta 25 kg

DOPUŠTENE PODLOGE

Vlaknasti cement


METODE PRIMJENE


Nebulizzazione airless a bassa pressione - Četka - Valjak za boju


ČIŠĆENJE ALATA


Voda


OSNOVNE ZNAČAJKE


 Bez otapala

 Nije zapaljivo

 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Gustoća: 1.25 kg/dm³

 Otporno na UV-zrake

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

a 20°C
Touch hardening at 20°C **2 h**



SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

