

Elastotex



CARINSKI KOD: 3921 9090
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tape
DOSTUPNE BOJE: Siva
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Elastotex 170 Rotolo 30 m - Elastotex 220 Rotolo 30 m - Elastotex 325 Rotolo 30 m

DOPUŠTENE PODLOGE


Beton - Montažni beton


METODE PRIMJENE

Applicazione manuale

OSNOVNE ZNAČAJKE

 Nije zapaljivo

 Rok trajanja: 24 mjeseci

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: -30 / +90 °C

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

DIN EN ISO 4892-3
UV resistance **2480 h**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo.



FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

