

Elastotex 120 Cloth



CARINSKI KOD: 5906 1000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tape
DOSTUPNE BOJE: Siva
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Rotolo 10 m - Rotolo 50 m

DOPUŠTENE PODLOGE


Beton - Montažni beton - Tiles - Podna glazura


METODE PRIMJENE

Cazzuola - Špatula - Applicazione manuale

OSNOVNE ZNAČAJKE

 Nije zapaljivo

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: -30 / +90 °C

 Rok trajanja: 24 mjeseci

 Width: 120 mm

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Thickness **0.7 mm**

DIN EN ISO 527-3
Breaking load lateral **23 N / 15 mm**

DIN EN ISO 527-3
Longitudinal elongation at break **70 %**

DIN EN 1928 B
Resistance to water pressure **>1.5 bar**

DIN EN ISO 527-3
Power absorption at 25% elasticity lateral **0.31 N/mm**

DIN EN ISO 527-3
Power absorption at 50% elasticity lateral **0.34 N/mm**

DIN EN ISO 4892-2
UV resistance **500 h**

DIN EN ISO 527-3
Extension break lateral **335 %**

DIN EN ISO 527-3
Tensile strength **104 N / 15 mm**



SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo.

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

