

# Fibrostuck



CARINSKI KOD: 3214 1090  
KOMPONENTE: Jednokomponentna  
IZGLED: Paste  
DOSTUPNE BOJE: Bijela  
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Secchio 5 kg

## DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Drywall - Wood - Vlaknasti cement


## METODE PRIMJENE


Lopatica za zaglađivanje - Špatula


## ČIŠĆENJE ALATA

Voda

## OSNOVNE ZNAČAJKE

 Gustoća: 1.75 kg/dm<sup>3</sup>

 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +8 / +35 °C

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

a 20°C  
Touch hardening at 20°C **4 h**

Dry residue **82.3 %**

a 20°C  
Complete hardening at 20°C **24 - 48 h**



## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

## FOTOGALERIJA



## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

