

## Floor Pavifilm



**CARINSKI KOD:**  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Roll  
**DOSTUPNE BOJE:** Trasparente  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Rotolo 400 m<sup>2</sup>


### DOPUŠTENE PODLOGE

Beton

### METODE PRIMJENE

Applicazione manuale

### OSNOVNE ZNAČAJKE

 Gustoća: 200 g/m<sup>2</sup>

 Thickness: 200 μ

 Width: 6 m

 Length: 66 m

 Unlimited shelf-life

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

ISO 527-3  
Longitudinal elongation at break **400 %**

ISO 527-3  
Breaking load longitudinal > **200 MPa**

### SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Avoid contact between the product and acid substances. Store in a covered and sheltered place.



## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

