

Floor Tenax Speedy



CARINSKI KOD: 3824 5090
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Prah
DOSTUPNE BOJE: Siva
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Vreća 25 kg

DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Bricks

METODE PRIMJENE

Lopatica za zaglađivanje - Pompa - Špatula - Staggia

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

↔ Max. preporučena debljina: 20 mm

→← Min. preporučena debljina: 8 mm

🕒 Rok trajanja: 12 mjeseci

🌀 Miješa se s vodom: 11 - 12.5 %

🕒 Quick setting product

🌡️ Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +30 °C



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

EN 12190

Compressive strength after 6 hours **8 N/mm²**

EN 12190

>50 N/mm²

EN 196-1

Flexural strength after 28 days **> 12.5 N/mm²**

UNI EN 1015-6

Density **2250 kg/m³**

UNI EN 1542

Čvrstoća prijanjanja **> 2.5 N/mm²**

UNI EN 13892-3

Wear resistance **0.8 cm³/50cm²**

EN 12190

Compressive strength after 12 hours **20 N/mm²**

EN 12190

Compressive strength after 28 days **> 95 N/mm²**

Tensile strength **4 N/mm²**

UNI EN 13057

Kapilarnog upijanja **0.38 kg•h^{0.5}/m²**

EN 13412

Static elastic modulus **35000 N/mm²**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprikladno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

