

Floorband 200



CARINSKI KOD: 3925 9010
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Roll
DOSTUPNE BOJE: Bijela
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Rotolo 100 m


DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Montažni beton - Vlaknasti cement - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Brickworks - Kameni zidovi


METODE PRIMJENE

Applicazione manuale

OSNOVNE ZNAČAJKE

 Gustoća: 20-25 kg/m³

 Width: 200 mm

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: -10/+70 °C

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Thickness **5 mm**

a 10 °C
Thermal conductivity **0.035 W/mK**

Per sp. 6 mm densità 22-25 kg/mc
Dynamic stiffness **43**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Avoid contact between the product and acid substances.



FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

