

Fluid Cable



CARINSKI KOD: 3824 4000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Prah
DOSTUPNE BOJE: Bijela
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Vreća 25 kg - Pallet: 50 x (Vreća 25 kg)

DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Opeka - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Kameni zidovi

METODE PRIMJENE

Addizionare ad altri componenti - Iniezione - Pompa

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

-  Istaknuti proizvod
-  Nije zapaljivo
-  Rok trajanja: 12 mjeseci
-  Miješa se s vodom: 35 - 38 %
-  Otporno na UV-zrake
-  Temperatura na kojoj se upotrebljava: + 5 / + 35 °C



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

mix

Density \geq **1980 g/l**

EN 445

Fluid cone after mixing 0' **15 s**

EN 445

Fluid cone after 30' **25 s**

EN 445

Volume variation with cylinder method **-0.1 < V \leq +0.1 %**

Adherence to steel **10-20 N/mm²**

EN 445 3 h

Exudation \leq **1.5 %**

Water/binder ratio \leq **0.38**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka. Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

