Fluid Drain

Aditiv s visokim zadržavanjem obradivosti za drenirajuće betone



Tekući višenamjenski aditivni pripravak, posebno formuliran za optimizaciju reologije drenirajućih mješavina izrađenih tradicionalnim hidrauličkim vezivima, čime se olakšava njihova ručna i strojna ugradnja.

CARINSKI KOD: 3824 4000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Bijela
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Plastična kanta 25 kg

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

Fluid Drain djeluje na zadržavanje vode, potičući pravilnu i potpunu hidrataciju veziva te omogućujući brz razvoj mehaničkih svojstava potrebnih za uporabu kolničke obloge. Također pospješuje bolje prianjanje između vezivne paste i agregata, nadoknađujući nedostatak sitne frakcije karakterističan za ovu vrstu mješavina. Njegovo plastificirajuće djelovanje naposljetku pridonosi poboljšanju mehaničkih svojstava, otpornosti kolničkih obloga na cikluse smrzavanja/odmrzavanja i njihove trajnosti, zahvaljujući mogućnosti smanjenja omjera voda/vezivo.

PODRUČJA PRIMJENE

Pješačke staze, biciklističke staze, ceste i parkirališta za promet vozila, platoa u morskim i šumskim područjima, prirodnim parkovima, zelenim površinama vinogradarskih, mljekarskih i poljoprivrednih gospodarstava, arheološkim lokalitetima ili zaštićenim područjima podložnima povijesnoj, krajobraznoj i okolišnoj zaštiti, sportski objekti općenito, školske ustanove, odmorišta te zahvati okolišne i urbane regeneracije.

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton

PRIPREMA PODLOGE

Cestovne konstrukcije potrebno je odgovarajuće pripremiti kao i svaku cestu s drenirajućim bitumenskim konglomeratom, uzimajući u obzir pripremu podloge, nagibe, odvodnju drenirane vode itd.

NAČIN PRIMJENE

Miješa se sa specifičnim mješavinama monogranularnih agregata, tradicionalnim vezivom i vodom.

METODE PRIMJENE

Addizionare ad altri componenti

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Bez otapala
- Material 100% eco-friendly
- Rok trajanja: 6 mjeseci
- Dosage: 5 kg/m³
- Nije zapaljivo

POTROŠNJA

Upotrijebiti 5 kg proizvoda Fluid Drain na svaki kubični metar betona.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

DODATNI SADRŽAJI



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.