

## Fluid Drain

Aditiv s visokim zadržavanjem obradivosti za drenirajuće betone



Tekući višenamjenski aditivni pripravak, posebno formuliran za optimizaciju reologije drenirajućih mješavina izrađenih tradicionalnim hidrauličkim vezivima, čime se olakšava njihova ručna i strojna ugradnja.

**CARINSKI KOD:** 3824 4000

**KOMPONENTE:** Jednokomponentna

**IZGLED:** Tekućina

**DOSTUPNE BOJE:** Bijela

**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Plastična kanta 25 kg

### ZNAČAJKE I PREDNOSTI

Fluid Drain djeluje na zadržavanje vode, potičući pravilnu i potpunu hidrataciju veziva te omogućujući brz razvoj mehaničkih svojstava potrebnih za uporabu kolničke obloge. Također pospješuje bolje prijanjanje između vezivne paste i agregata, nadoknađujući nedostatak sitne frakcije karakterističan za ovu vrstu mješavina. Njegovo plastificirajuće djelovanje naposljetku pridonosi poboljšanju mehaničkih svojstava, otpornosti kolničkih obloga na cikluse smrzavanja/odmrzavanja i njihove trajnosti, zahvaljujući mogućnosti smanjenja omjera voda/vezivo.

### PODRUČJA PRIMJENE

Pješačke staze, biciklističke staze, ceste i parkirališta za promet vozila, platoa u morskim i šumskim područjima, prirodnim parkovima, zelenim površinama vinogradarskih, mljekarskih i poljoprivrednih gospodarstava, arheološkim lokalitetima ili zaštićenim područjima podložnima povijesnoj, krajobraznoj i okolišnoj zaštiti, sportski objekti općenito, školske ustanove, odmorišta te zahvati okolišne i urbane regeneracije.

### DOPUŠTENE PODLOGE

Beton

### PRIPREMA PODLOGE

Cestovne konstrukcije potrebno je odgovarajuće pripremiti kao i svaku cestu s drenirajućim bitumenskim konglomeratom, uzimajući u obzir pripremu podloge, nagibe, odvodnju drenirane vode itd.

### NAČIN PRIMJENE

Miješa se sa specifičnim mješavinama monogranularnih agregata, tradicionalnim vezivom i vodom.



## METODE PRIMJENE

Addizionare ad altri componenti

## ČIŠĆENJE ALATA

Voda

## OSNOVNE ZNAČAJKE

-  Bez otapala
-  Material 100% eco-friendly
-  Rok trajanja: 6 mjeseci

-  Dosage: 5 kg/m<sup>3</sup>
-  Nije zapaljivo

## POTROŠNJA

Upotrijebiti 5 kg proizvoda Fluid Drain na svaki kubični metar betona.

## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

## DODATNI SADRŽAJI



## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.



Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**  
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
Tel: +39 0376.604185 / 604365  
Fax: +39 0376 604398  
[www.azichem.com](http://www.azichem.com) - [info@azichem.com](mailto:info@azichem.com)

Ažurirano dana **05-10-2026**  
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na  
<https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje>  
**Ukupan broj stranica ovog dokumenta: 2**