

Fluid Faster 40

Ubrzivač vezivanja za beton i cementne mješavine



Fluid Faster 40 je dodatak za ubrzavanje stvrdnjavanja betona i općenito cementnih mješavina (mortova, betonskih mješavina, estriha itd.), na bazi organskih soli i mineralnih soli topljivih u vodi. Ubrzava hidrataciju cementa i znatno skraćuje vrijeme stvrdnjavanja mješavine. Osim toga, potiče hidrataciju na većoj površini i na homogeniji način, čime se značajno povećava tlačna čvrstoća konačnog proizvoda. Posebno štiti svježe ugrađeni beton od djelovanja mraza, osobito u hladnim klimatskim uvjetima, te učinkovito smanjuje rizik od nastanka pukotina.

CARINSKI KOD:

KOMPONENTE: Jednokomponentna

IZGLED: Tekućina

DOSTUPNE BOJE: Marrone

PAKIRANJA I DIMENZIJE: Cisternetta 1000 l - Plastična kanta 25 l

PODRUČJA PRIMJENE

- Sve vrste cementa (osim aluminatnog cementa)
- Gotovi beton, armirani, nearmirani ili pumpani
- Estrisi, cementni mortovi i cementne betonske mješavine

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Cement-based or lime-based mortars - Montažni beton - Podna glazura - Calcestruzzo armato

NAČIN PRIMJENE

Proizvod je potpuno topljiv u vodi. Preporučuje se dodati dodatak u vodu za miješanje prije miješanja betona ili željene cementne mješavine. Ubrzivač dodavati postupno kako bi se postiglo željeno vrijeme stvrdnjavanja, ovisno o potrebama na gradilištu.

METODE PRIMJENE

Addizionare ad altri componenti

ČIŠĆENJE ALATA

Voda



OSNOVNE ZNAČAJKE



Rok trajanja: 12 mjeseci

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Determination of density **1.150 ± 0.03 kg/l**

pH **7 ± 1.5**

POTROŠNJA

Približno 0,5 kg – 2.0 kg proizvoda Fluid Faster 40 na svakih 100 kg cementa sadržanog u cementnoj mješavini.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Nakon dugog razdoblja nekorištenja, proizvod prije uporabe protresti, promiješati ili homogenizirati pomoću cirkulacijske pumpe.

Nakon ciklusa zamrzavanja/odmrzavanja promiješati proizvod prije uporabe.

Izbjegavati kontakt s očima i kožom. Detaljne informacije o zdravlju i sigurnosti dostupne su u sigurnosno-tehničkom listu (MSDS). Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.



Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Ažurirano dana **23-10-2026**
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na
<https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje>
Ukupan broj stranica ovog dokumenta: 2