

Fluid Pav-W

Superplastifikator za industrijske podne obloge tijekom zimskog razdoblja



Fluid Pav-W superplastifikator je nove generacije na bazi polikarboksilatnih etera, posebno formuliran za izvedbu betonskih podnih obloga, a osobito je prikladan za uporabu tijekom zimske sezone. Mehanizam djelovanja temelji se na kombinaciji učinaka: snažnom elektrostatskom i steričkom dispergirajućem učinku koji proizlazi iz inovativne kemije polikarboksilatnih etera te ubrzanju reakcije hidratacije, čime se skraćuje vrijeme vezivanja. Ne smije se miješati niti upotrebljavati zajedno s proizvodima na bazi naftalena.

CARINSKI KOD:

KOMPONENTE: Jednokomponentna

IZGLED: Tekućina

DOSTUPNE BOJE: Marrone

PAKIRANJA I DIMENZIJE: Plastična kanta 25 kg

PODRUČJA PRIMJENE

- Sve vrste cementa (osim aluminatnog cementa)
- Armirani beton
- Beton za industrijske podne obloge i pumpani beton

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Calcestruzzo armato

NAČIN PRIMJENE

Fluid Pav-W potpuno je topljiv u vodi. Za postizanje najboljih svojstava preporučuje se dodavanje proizvoda u drugu polovicu vode za miješanje.

Optimalno doziranje proizvoda Fluid Pav-W treba utvrditi nakon ispitivanja na gradilištu, s ciljem postizanja željene tlačne čvrstoće i obradivosti.

METODE PRIMJENE

Addizionare ad altri componenti

ČIŠĆENJE ALATA

Voda



OSNOVNE ZNAČAJKE



Bez otapala



Rok trajanja: 12 mjeseci



Use wearing protective gloves



Nije zapaljivo



Use wearing protective glasses

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

pH **4.50 ± 1.0**

Determination of density **1.16 ± 0.03 %**

POTROŠNJA

Dodati 0.8 – 1.5 kg proizvoda Fluid Pav-W na svakih 100 kg cementa u mješavini.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.



Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Ažurirano dana **26-09-2026**
Uvjeti prodaje i pravne napomene dostupni na
<https://www.azichem.com/opci-uvjeti-prodaje>
Ukupan broj stranica ovog dokumenta: 2