Fluid Retarder 30

Tekući usporivač i plastifikator za beton



Fluid Retarder 30 je usporavajući dodatak koji zahvaljujući svojoj posebnoj formulaciji izvrsno dispergira cement i druge fine čestice u vezivnoj pasti. Izvrsna disperzija osigurava hidrataciju na većoj površini i povećava homogenost, uz značajno povećanje čvrstoće.

CARINSKI KOD:
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Ambrato
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Plastična kanta 25 kg - Cisternetta 1100 kg

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

Fluid Retarder 30 pruža sljedeće prednosti:
• Povećava obradivost.
• Smanjuje segregaciju.
• Kontrolirano usporava vezivanje ovisno o dozi.
• Omogućuje fleksibilnost pri planiranju betoniranja i završne obrade.

PODRUČJA PRIMJENE

Produljenje vremena vezivanja betona, za primjenu kada bi ga okolišni i vremenski uvjeti učinili prebrzim u odnosu na zahtjeve primjene: primjerice tijekom ljeta, kada je temperatura vrlo visoka.

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton

NAČIN PRIMJENE

FLUID RETARDER 30 treba dodati komponentama betonske mješavine (preporučuje se dodavanje proizvoda u drugu polovicu vode za miješanje). FLUID RETARDER 30 učinkovito djeluje u različitim uvjetima miješanja: u betonari, miješalicama s vertikalnom osovinom, automješalicama itd.

METODE PRIMJENE

Addizionare ad altri componenti

Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

Rok trajanja: 12 mjeseci

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Determination of density **1.16 kg/l**

pH **7.5**

POTROŠNJA

Dodati od 0,1 kg do 1,5 kg proizvoda FLUID RETARDER 30 na svakih 100 kg cementa prisutnog u mješavini.

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.