

Fluid Spritz AF



CARINSKI KOD: 3824 4000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Bijela
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Plastična kanta 25 kg - Cisternetta 1400 kg

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Opeka - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Kameni zidovi - Stijena - Natural stones


METODE PRIMJENE


Addizionare ad altri componenti - Gunitatrice


ČIŠĆENJE ALATA


Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

 Bez otapala

 Nije zapaljivo

 Consumption (% by weight of binder): 3 - 10 %

 Rok trajanja: 12 mjeseci

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

20 °C
pH **2 - 3.5**

20 °C
Viscosity **150-850 mPas**

Determination of density **1.42 - 1.46 kg/l**



SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

