

Grout 2 HP



CARINSKI KOD: 3824 5090
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Prah
DOSTUPNE BOJE: Siva
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Vreća 25 kg - Pallet: 50 x (Vreća 25 kg)

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Opeka - Steel


METODE PRIMJENE

Colatura


ČIŠĆENJE ALATA


Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

 Maksimalan promjer agregata: 2 mm

 Miješa se s vodom: 11-12 %


 Otporno na UV-zrake

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C

 Max. preporučena debljina: 15 cm

 Min. preporučena debljina: 2 cm

 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Vrijeme za obradu nakon miješanja: 30 min



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

UNI EN 12190

> **35 N/mm²**

UNI EN 12190

Compressive strength after 28 days > **90 N/mm²**

Tensile strength **4 N/mm²**

Reaction to fire **A1**

UNI EN 1015-6

Density **2250 kg/m³**

UNI EN 1542

Čvrstoća prianjanja > **2.5 N/mm²**

UNI EN 12190

Compressive strength after 3 days > **60 N/mm²**

EN 196-1

Flexural strength after 28 days > **12 N/mm²**

UNI EN 13892-3

Wear resistance **0.8 cm³/50cm²**

UNI EN 13057

Kapilarnog upijanja **0.38 kg•h^{0.5}/m²**

Vrijeme postavljanja/nanošenja **3-4 h**

EN 13412

Static elastic modulus **30000 N/mm²**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

