

Grout 6 R3



CARINSKI KOD: 3824 5090
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Prah
DOSTUPNE BOJE: Siva
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Vreća 25 kg - Pallet: 50 x (Vreća 25 kg)

DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Montažni beton - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Rusty reinforcement rods


METODE PRIMJENE

Colatura - Pompa


ČIŠĆENJE ALATA


Voda


OSNOVNE ZNAČAJKE

 Maksimalan promjer agregata: 6 mm

 Miješa se s vodom: 12-13 %


 Otporno na UV-zrake

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5/+35 °C

 Max. preporučena debljina: 30 cm

 Min. preporučena debljina: 3 cm

 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Vrijeme za obradu nakon miješanja: 25 min

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

EN 12390-3

Tlačna čvrstoća na 1 dana **15 MPa**

EN 12390-3

Compressive strength after 28 days **40 MPa**

EN 196/1

Flexural strength after 7 days **6 MPa**

EN 13142

Static elastic modulus **30.000 N/mm²**

EN 13501-1

Reaction to fire **A1**

Density **2100 kg/m³**

EN 12390-3

Compressive strength after 7 days **32 MPa**

EN 196/1

Flexural strength at 1 day **4 MPa**

EN 196/1

Flexural strength after 28 days **7 MPa**

UNI EN 1015-17

Chloride content **0.01 %**

pH **12.5**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka. Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

