

Grout iTOP



CARINSKI KOD: 3824 5090
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Prah
DOSTUPNE BOJE: Siva
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Vreća 25 kg - Pallet: 50 x (Vreća 25 kg)

DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Montažni beton - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Brickworks - Kameni zidovi - Steel


METODE PRIMJENE

Colatura


ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

 Maksimalan promjer agregata: 6 mm

 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5°/+35 °C



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

UNI EN 12190

Tlačna čvrstoća na 1 dana > **35 MPa**

UNI EN 12190

Compressive strength after 28 days > **90 MPa**

UNI EN 196/1

Flexural strength after 7 days > **10 MPa**

Steel bar extraction at a load of 75 kN (EN 1504/6) < **0.6 mm**

No bleeding according to UNI 8998

Density **2350 g/l**

Fire resistance **A1**

UNI EN 12190

Compressive strength after 7 days > **75 MPa**

UNI EN 196/1

Flexural strength at 1 day > **6 MPa**

UNI EN 196/1

Flexural strength after 28 days > **12 MPa**

Concrete adhesion (cutting test) > **6 MPa**

Kapilarnog upijanja < **0.5**

Static elastic modulus **29.000 MPa**

UNI EN 12390-8

Water penetration under pressure (5 bar for 72 hours) < **5 mm**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

