

## Herringbone Joint



**CARINSKI KOD:**  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Extruded PVC  
**DOSTUPNE BOJE:** Siva  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Sfuso 2 m

### DOPUŠTENE PODLOGE

Beton

### METODE PRIMJENE

Applicazione manuale

### OSNOVNE ZNAČAJKE

☒ : (C) 26 / 50 mm

☀️ Otporno na UV-zrake

♾️ Unlimited shelf-life

↔️ Length: 2 m

→|← Thickness: (A) 4.7 / 6.2 mm

### SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Store in a covered and sheltered place.



## FOTOGALERIJA



## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

