

Intonet M15



CARINSKI KOD: 3824 5090
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Prah
DOSTUPNE BOJE: Grigio chiaro
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Vreća 25 kg

DOBIVENE CERTIFIKACIJE I PROPISI



DOPUŠTENE PODLOGE

Beton - Mješoviti zidovi (opeka i kamen) - Brickworks - Bricks - Porous stone

METODE PRIMJENE

Cazzuola - Stroj za žbukanje - Staggia

ČIŠĆENJE ALATA

Voda

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Maksimalan promjer agregata: 1.5 mm
- Nije zapaljivo
- Rok trajanja: 12 mjeseci
- Vrijeme za obradu nakon miješanja: 60 min

- A:B** Mixing ratio: 15 - 18 %
- Otporno na UV-zrake
- Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5/+30 °C



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

UNI EN 1542

Čvrstoća prijanjanja > **1 N/mm²**

UNI EN 1015-6

Density **2100 kg/m³**

UNI EN 1015-11

Tlačna čvrstoća na 1 dana > **3 N/mm²**

UNI EN 1015-11

Compressive strength after 28 days > **15 N/mm²**

EN 196/1

Flexural strength after 7 days > **3 N/mm²**

Breathability **15 μ**

UNI EN 1015-18

Kapilarnog upijanja **0.8**

EN 13142

Static elastic modulus **15000 N/mm²**

UNI EN 1015-11

Compressive strength after 7 days > **10 N/mm²**

EN 196/1

Flexural strength at 1 day > **1 N/mm²**

EN 196/1

Flexural strength after 28 days > **4 N/mm²**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprijmjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka. Store the product at a temperature between +5°C and +35°C.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

