Latersana

Granulat od mljevenih opeka za mortove, estrihe i žbuke od tucane opeke



Dodatak na bazi mljevenih „starih“ opeka i crjepova, koji se dodaje mješavinama hidrauličnog vapna i agregata za izradu mortova, žbuka i podložnih estriha, sličnih tradicionalnim mješavinama od tucane opeke, u ekološkoj gradnji te pri obnovi povijesnih i spomeničkih građevina.

CARINSKI KOD: 3824 4000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Prah
DOSTUPNE BOJE: Rosso / Giallo
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Vreća 25 kg - Pallet: 60 x (Vreća 25 kg)

ZNAČAJKE I PREDNOSTI

Povoljno reaktivno djelovanje tucane opeke Latersana na bezvodne sastojke mješavina na bazi prirodnog hidrauličnog vapna, botticina i tucane opeke potaknuto je činjenicom da se Latersana uglavnom sastoji od granulata crjepova i starih opeka, proizvedenih pri temperaturama pečenja u peći koje nisu prelazile 1000 °C. Na taj način kvaliteta granulata nije bila narušena pretvaranjem u klinkerizirani, inertni proizvod. Dodavanje proizvoda Latersana mješavinama vapna i agregata poboljšava vodonepropusnost sustava, povećava tlačnu čvrstoću i poboljšava obradivost konačne mješavine.

PODRUČJA PRIMJENE

Izrada mortova, estriha i žbuka na bazi prirodnog hidrauličnog vapna, karbonatnih agregata i tucane opeke.

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Cement-based or lime-based mortars - Podna glazura - Paint

NAČIN PRIMJENE

Dodati Latersana u pravilno pripremljenu mješavinu veziva i agregata, u količini predviđenoj za konkretnu primjenu (između 5 % i 20 % mase u odnosu na masu preostalih bezvodnih sastojaka: hidraulično vapno, agregati, obojene zemlje). Dodati potrebnu količinu vode i temeljito miješati dok se ne dobije homogena mješavina bez grudica.

METODE PRIMJENE

Addizionare ad altri componenti

Proizvodi i distribuira **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Consumption (% by weight of components): 5 / 20 %
- Maksimalan promjer agregata: 1.2 mm
- Nije zapaljivo
- Gustoća: 1550 kg/m³
- Material 100% eco-friendly
- Unlimited shelf-life

POTROŠNJA

Ovisno o različitim projektnim zahtjevima (okvirno između 5 i 20 % proizvoda Latersana u odnosu na masu bezvodnih sastojaka mješavine: hidraulično vapno + agregati + obojene zemlje).

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo.

FOTOGALERIJA





STAVKA TROŠKOVNIKA

PoboljÅ¡anje vodonepropusnosti, mehaniÄkih svojstava i obradivosti mortova, estriha i Å¾buka na bazi vapna i/ili hidrauliÄnog vapna dodavanjem tucane opeke maksimalne granulacije 1,2 mm, dobivene drobljenjem i prosijavanjem nesinteriziranih opeka i crjepova peÄenih na temperaturi < 1000 °C, tipa Latersana proizvoÄaÄa Azichem Srl. Tucanu opeku Latersana navlaÅ¾iti prije dodavanja u mjeÅ¡avinu, sve dok se ne dobije vodom zasiÄeni granulat. PotroÅ¡nja: dodati Latersana u mjeÅ¡avinu veziva i agregata, ovisno o konkretnoj namjeni, u koliÄini izmeÄu 5 % i 20 % u odnosu na masu bezvodnih sastojaka prisutnih u projektiranoj mjeÅ¡avini.

TehniÄke znaÄajke tucane opeke Latersana proizvoÄaÄa Azichem Srl:

- Maksimalna veliÄina zrna: 1,2 mm
- SpecifiÄna masa: 1550 kg/m^3
- Materijal 100 % ekoloÅ¡ki prihvatljiv
- Rok trajanja: neograniÄen

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Svježe površine mortova i žbuka zaštititi od izravnog sunčevog zračenja, kiše i vjetra. Osigurati dugotrajno vlažno njegovanje.Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obvezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.