

## Plioful



**CARINSKI KOD:** 3208 2090  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Tekućina  
**DOSTUPNE BOJE:** Bijela / Azichem - acrilici  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Latta 0.75 l - Latta 4 l

### DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Cement-based or lime-based mortars


### METODE PRIMJENE

Četka - Valjak za boju - Raspršivač - Nebulizzazione airless a bassa pressione

### ČIŠĆENJE ALATA

Nitro thinner

### OSNOVNE ZNAČAJKE

- |  |   |
|--|---|
|  Flammable material                |  Gustoća: 1.51 kg/dm <sup>3</sup>  |
|  Max. preporučena debljina: 250 µm |  Min. preporučena debljina: 150 µm |
|  Nanosi se u dva sloja             |  Otporno na UV-zrake               |
|  Rok trajanja: 12 mjeseci          |  Solvent-based product             |



## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

a 20°C  
Complete hardening at 20°C **16-24 h**  
10' a 150°C  
Dry residue **64.12 %**

a 20°C  
Touch hardening at 20°C **4 h**

## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

## FOTOGALERIJA



## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

