

Plioful



CARINSKI KOD: 3208 2090
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Bijela / Azichem - acrilici
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Latta 0.75 l - Latta 4 l

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Cement-based or lime-based mortars





METODE PRIMJENE





Četka - Valjak za boju - Raspršivač - Nebulizzazione airless a bassa pressione

ČIŠĆENJE ALATA

Nitro thinner

OSNOVNE ZNAČAJKE

-  Flammable material
-  Max. preporučena debljina: 250 µm
-  Nanosi se u dva sloja
-  Rok trajanja: 12 mjeseci

-  Gustoća: 1.51 kg/dm³
-  Min. preporučena debljina: 150 µm
-  Otporno na UV-zrake
-  Solvent-based product



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

a 20°C
Touch hardening at 20°C **4 h**

10' a 150°C
Dry residue **64.12 %**

a 20°C
Complete hardening at 20°C **16-24 h**

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva. Zaštititi proizvod od vlage zraka.

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

