

## Protech Fix AC



**CARINSKI KOD:** 3209 1000  
**KOMPONENTE:** Jednokomponentna  
**IZGLED:** Tekućina  
**DOSTUPNE BOJE:** Trasparente / Azichem - acrilici  
**PAKIRANJA I DIMENZIJE:** Plastična kanta 5 l - Plastična kanta 20 l

### DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Montažni beton - Drywall - Plaster (gypsum)


### METODE PRIMJENE


Četka - Valjak za boju - Raspršivač - Nebulizzazione airless a bassa pressione


### ČIŠĆENJE ALATA


Voda


### OSNOVNE ZNAČAJKE


 Bez otapala

 Nije zapaljivo

 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Gustoća: 1.06 kg/dm<sup>3</sup>

 Otporno na UV-zrake

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Dust-free time at 20°C **2 h**

a 20°C  
Touch hardening at 20°C **4-6 h**

a 20°C  
Complete hardening at 20°C **12-24 h**

Dry residue **27 %**



## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva

## FOTOGALERIJA



## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

