

Protech Fix AC



CARINSKI KOD: 3209 1000
KOMPONENTE: Jednokomponentna
IZGLED: Tekućina
DOSTUPNE BOJE: Trasparente / Azichem - acrilici
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Plastična kanta 5 l - Plastična kanta 20 l

DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Montažni beton - Drywall - Plaster (gypsum)


METODE PRIMJENE

Četka - Valjak za boju - Raspršivač - Nebulizzazione airless a bassa pressione


ČIŠĆENJE ALATA


Voda


OSNOVNE ZNAČAJKE


 Bez otapala

 Nije zapaljivo

 Rok trajanja: 12 mjeseci

 Gustoća: 1.06 kg/dm³

 Otporno na UV-zrake

 Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

a 20°C
Touch hardening at 20°C **4-6 h**

Dust-free time at 20°C **2 h**

Dry residue **27 %**

a 20°C
Complete hardening at 20°C **12-24 h**



SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva

FOTOGALERIJA



UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

