

## Protech Fix AC - Therm



CARINSKI KOD: 3209 1000  
KOMPONENTE: Jednokomponentna  
IZGLED: Thick liquid  
DOSTUPNE BOJE: Bijela / Azichem - acrilici  
PAKIRANJA I DIMENZIJE: Secchio 14 l

### DOPUŠTENE PODLOGE

Žbuka (gips) - Beton - Cement-based or lime-based mortars - Montažni beton - Drywall - Plaster (gypsum)




### METODE PRIMJENE




Nebulizzazione airless a bassa pressione - Četka - Valjak za boju - Raspršivač

### ČIŠĆENJE ALATA

Voda

### OSNOVNE ZNAČAJKE

-  Bez otapala
-  Istaknuti proizvod
-  Rok trajanja: 12 mjeseci

-  Gustoća: 1.32 kg/dm<sup>3</sup>
-  Nanosi se u dva sloja
-  Temperatura na kojoj se upotrebljava: +5 / +35 °C

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

20 °C  
Time before second coat at 20°C **4 - 6 h**



## SKLADIŠTENJE I ČUVANJE

Protect from freezing. Čuvati proizvod u originalnom pakiranju, u dobro prozračenom i suhom prostoru, izbjegavajući mraz i izravno sunčevo svjetlo. Neprimjereno skladištenje proizvoda može imati za posljedicu gubitak reološkog svojstva

## FOTOGALERIJA



## UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Tehnički podaci i podaci o učincima navedeni u ovom dokumentu rezultat su laboratorijskog ispitivanja provedenog u kontroliranom okruženju te mogu pokazivati znatno drugačije rezultate od onih dobivenih pod drugačijim uvjetima na terenu. Nužno je provesti prethodne testove u stvarnim uvjetima primjene.

Korisnik je obavezan provjeriti Tehničke listove sa sigurnosnim podacima i obratiti pozornost na podatke o fizikalno-kemijskim svojstvima, zatim toksikološke podatke, upozorenja i druge korisne informacije kao one o sigurnom transport, uporabi i odlaganju proizvoda i ambalaže. U tekstu se također podsjeća da se proizvod i ambalaža ni u kom slučaju ne smije odlagati u okoliš.

